



SAUNA OIL

Характеристики: Деревянные поверхности нуждаются в уходе и защите, особенно целесообразно побеспокоиться о специальной обработке в процессе эксплуатации бани и сауны. Пропитка для сауны и бань— идеальный вариант защиты древесины. Средство имеет масляную основу. Главная функция его — позволить дышать материалу, при этом защитить его от воздействия окружающей среды. Данное масло создает невидимую прочную пленку на поверхности дерева, что позволяет предотвратить растрескивание и гниение древесины. Кроме этого, пропитка для бани внутри имеет антибактериальное действие. Масло еще известно, как настоящий природный антисептик для бани. Его использование гарантирует не только сохранность свойств и внешнего вида дерева, но и защиту от плесени, грибков, паразитов и другого биологического поражения древесины.

Состав: Льняное масло.

Плотность: 0.91 Сухой остаток: 98%

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть отшлифованной, сухой и очищенной от грязи и пыли. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 120-180. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

Нанесение: Перед нанесением SAUNA OIL необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С, 16-18 часов до нанесения следующего слоя, и 24-48 часов до полного высыхания. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Для того чтобы получить хороший результат работы, просто нанесите средство на поверхность. Лучше всего это делать кисточкой. Если остаются излишки и потеки, их необходимо аккуратно удалить при помощи сухой ткани. Масло для сауны имеет несколько эффективных достоинств.

Расход масла: 1 литр на 13-15 м² в один слой в зависимости от впитывающей способности дерева.

Важно: Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. **Опасность самовозгорания !!!** Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Инструмент: Кисть, валик, х/б ткань.

Срок годности: 5 лет. Хранить в темном прохладном месте.

